

ARIANE

Kit complet Étanche LED solaire



ARIANE

Eclairage autonome

Environnement : extérieur
Environnement : abords extérieur

Alimentation: 230V
Matériau: Fonderie Aluminium

Avantages clefs Rendement solaire

Le contrôleur MPPT assure une vitesse de charge 30% plus rapide qu'un contrôleur standard PWM. Il assure une stabilité de charge toute l'année malgré un ensoleillement différent chaque jour.

Capacité stockage batterie élevé
Le système de batterie Lithium assure un maintien de charge de 4 jours en mode économique et 12h en mode normale.

Rendement LED
Equipé de LED SMD 2835 avec un rendement de 150lm/W pour garantir un niveau d'éclairage optimal.



Accessoire : Kit étrier fixation panneau solaire ARIANE-EQ
Télécommande livrée avec le kit.



Accessoire : rallonge
ARIANE-2M : 2m
ARIANE-3M : 3m
ARIANE-5M: 5m

Références

Références	AR-1500	AR-2200	AR-3000
Puissance	12W	18W	24W
Flux lumineux(lm)	>1,500lm	>2,200lm	>3,000lm
Température couleur	3000K ~ 6000K	3000K ~ 6000K	3000K ~ 6000K
Dimensions	92*84*600mm	92*84*600mm	92*84*900mm
Puissance panneau solaire	30W 18V	60W 18V	80W 18V
Lithium battery	12V 144WH	12V 216WH	12V 288WH
Temps de charge	6 hours		
Temps de décharge	>20 hours		
Température utilisation	-15 C ~ +70 C		
Sensor type	Microwave sensor		
IP & IK rate	IP67 IK10		
Corps Panneau+ étanche	Aluminium+PC		
Connection cable	2 metres		
Garantie	2 years		

